

BOIS LÉGER | BOIS | INSONOMAT (SOPREMA), CHAPE DE BÉTON 1-1/2", CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, ACOUSTITECH LEAD 3.3 | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique

AIIC: 54 à 58

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Insonomat (Soprema), Chape de béton 1-1/2", Contreplaqué 5/8" T&G, AcoustiTECH Lead 3.3

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE

Adhésif AD-532+, Adhésif AD-316,
Adhésif AD-844 MS

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2



**INSONOMAT
AT
(SOPREMA)
A)**



Plus de
détails

**ACOUSTITECH
LEAD
3.3**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-532+**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-316**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-844
MS**



Plus de
détails

www.acousti-tech.com